

ege Clickline Acoustic

Vedligeholdelsesvejledning

ege Clickline Acoustic er fra fabrikken forsynet med en slidstærkt PUR-overflade. En første behandling eller belægning af overfladen samt anvendelse af plejemidler er overflødig!

Forebyggende foranstaltninger:

Tilstrækkeligt dimensionerede indgangsmåtter som ege Amtico Entryway eller ege Entryline på mindst 4 til 6 løbende meter kan reducere mængden af snavs, der kommer ind i bygningen med op til 80 %, og vil dermed påvirke belægningens nytteværdi og rengøringsomkostningerne i betydelig grad.

Afsluttende rengøring efter byggeprojekter:

Efter fjernelse af løst snavs fjernes fastsiddende snavs manuelt eller maskinelt. Ved mekanisk fjernelse af snavs kan der anvendes hvide eller røde rondeller (3M) eller bløde børster. Som rengøringsvæske anvendes vand med tilsætning af et PH-neutralt rengøringsmiddel, som Amtico Cleaner. Til sidst skal gulvet vaskes efter med rent vand.

En første behandling eller belægning efter montering af belægningen er ikke nødvendig.

Vedligeholdelsesrengøring:

ege Clickline Acoustic rengøres efter behov dagligt eller med længere intervaller. Løst snavs kan fjernes ved fejning, støvsugning eller gulvvask. Til gulvvask anvendes moppesystemer med microfiberklude eller imprægnerede skindklude. I tilfælde af kraftig tilsmudsning med fastsiddende snavs, tilsættes et PH-neutralt rengøringsmiddel, som Amtico Cleaner til vaskevandet, og gulvet befries for snavset. Alternativt kan der også anvendes en egnet gulvvaskemaskine med hvide eller røde rengøringsrondeller eller en blød skurebørste.

Pletfjerning:

Alle pletdannende og aggressive substanser skal straks fjernes fra gulvet. Ved behandling af pletter med rengøringsmidler eller pletfjerner skal du forinden foretage en kontrol af materialernes kompatibilitet. Anvisninger og forskrifter fra producenten af rengøringsmidlet skal overholdes.

Generelle anvisninger:

- Efter montering skal gulvbelægningen beskyttes mod beskadigelser med egnede beskyttelsesafdækninger.
- Stillestående fugt under inventar skal undgås.
- Stole, borde og møbelfødder skal beskyttes med egnede glidere eller underlag. Som forebyggende foranstaltning skal der så vidt som muligt anvendes lyse glidesko, der ikke smitter af.
- Kontorstolehjul skal være af typen blød "type W" iht. DIN EN 12529.

ege[®]

THE URGE TO EXPLORE SPACE

- Høje punktbelastninger kan i tilfælde af en lille anlægsflade føre til trykmærker eller beskadigelser på elastiske gulvbelægninger. Anvend om nødvendigt egnede underlag til fordeling af belastningen.
- Gulvbelægningers skridsikkerhed påvirkes i høj grad af snavstilførslen, rengøringsfrekvensen og de anvendte rengøringsprodukter.
- Anvend kun rengøringsprodukter der er afstemt efter hinanden, fra en producent. Skurepulver, sanitetsrengøringsmidler, syrer eller kraftige opløsningsmidler kan føre til beskadigelse af belægningens overflade.
- Indfarvede sår- og huddesinfektionsmidler kan forårsage misfarvninger.