

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Bygningsdelskort: Elastiske- og cementfuger i badeværelser

Sagsnavn: Åbyvej 8230 Aarhus

Specifikation: Der er klinker og fliser på badværelser og toiletter. Mellem fliser og klinker er der cementfuge og i samlinger mellem gulv og væg samt mod gulv afløb er der anvendt elastiskefuger.

Indbygningsår: 2019-2020

Eftersynsinterval: Elastiske- og cementfuger skal efterses 1-2 gange årligt for vedhæftning, fugeslip og lignende (se vejledning)

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov. (se vejledning)

Vedligeholdelse: De cementbaserede fuger i vådrum indgår i normal vedligeholdelse under plejen og rengøring af flisevægge og klinkegulve. Det anbefales, at man periodisk foretager eftersyn af fugerne. De elastiske fuger bør som de cementbaserede fuger eftergås periodisk. De elastiske fuger bør ved eftersyn, observere om fugen er smidig og vedhæftning omkring afløb, installationer og hjørner er tilstrækkelig. Når fugerne ikke længere er smidige og har korrekt vedhæftning, skal disse udskiftes

Rengøringsanvisning: Dagligt skal der anvendes almene rengøringsmetoder, som egner sig til gulvklinter og fliser. (Se vejledning)

Entreprenør: Ready Bathroom ApS
Helge Nielsens Allé 6G
8723 Løsning

Leverandør: -

Bemærkninger / henvisninger: Der er altid en god ide at aftørre fliser og klinker samt fuger efter vandpåvirkning, for at mindske risikoen for fedtlag, kalk og lignende.
