

## Drift- og vedligeholdelsesvejledning

**Bygningsdelskort:** Elastiske fuger ved inventaret

**Sagsnavn:** Åbyvej 8230 Aarhus

---

**Specifikation:** Mellem elementer samt elementer og tilstødende bygningsdele er der udført elastiske fuger.

**Indbygningsår:** 2019-2020

**Eftersynsinterval:** Elastiske fuger skal efterses 1-2 gange årligt for vedhæftning, fugeslip og lignende

**Vedligeholdelsesinterval:** Efter behov.

---

**Vedligeholdelse:** De elastiske fuger bør eftergås periodisk. De elastiske fuger bør ved eftersyn, observere om fugen er smidig og vedhæftning er tilstrækkelig omkring samlinger og hjørner. Når fugerne ikke længere er smidige og har korrekt vedhæftning, skal disse udskiftes

**Rengøringsanvisning:** Dagligt skal der anvendes almene rengøringsmetoder, som egner sig til formålet.

---

**Entreprenør:** Invita & uno form Aalbrog A/S  
Stenbukken 11  
9200 Aalborg SV

**Leverandør:** -

---

**Bemærkninger / henvisninger:** Der er altid en god ide at aftørre fuger efter vandpåvirkning, for at mindske risikoen for fedtlag og lignende.

---